

c.pro - POLIAMMIDE 10.12

POLYAMIDE 10.12

I tubi in **PA10.12** sono certificati dal TÜV SÜD secondo la normativa **ISO 7628/2010**.
I tubi C.PRO possono facilmente sostituire il PA11 e il PA12 in tutte le applicazioni industriali ed automotive offrendo le stesse resistenze chimiche e meccaniche.

PA10.12 tubes have been certified by TÜV SÜD and fulfill all requirements of **ISO 7628/2010**. They can easily replace the PA11 and PA12 for the industrial and automotive applications offering the same chemical and mechanical properties.

PA 10.12 PHL FLESSIBILE/FLEXIBLE

Ø Esterno Ø External	Ø Interno Ø Inside	Spessore Thickness	Raggio di curvatura Bending Radius	Pressione esercizio (a 23°C) Working pressure (at 23°C)	Pressione scoppio (a 23°C) Burst pressure (at 23°C)	Colori disponibili Available Colours	ISO 7628
3 mm	1,5 mm	0,75 mm	15 mm	47 bar	141 bar	○ ● *	
4 mm	2 mm	1 mm	15 mm	47 bar	141 bar	○ ● ● ● ● ● ● ●	•
4 mm	2,3 mm	0,85 mm	20 mm	38 bar	114 bar	○ ● *	
4 mm	2,5 mm	0,75 mm	20 mm	32 bar	96 bar	○ ● ● *	
4 mm	2,7 mm	0,65 mm	25 mm	27 bar	81 bar	○ ● ● *	
5 mm	3 mm	1 mm	30 mm	35 bar	105 bar	○ ● *	
6 mm	4 mm	1 mm	35 mm	28 bar	84 bar	○ ● ● ● ● ● ● ●	•
8 mm	6 mm	1 mm	40 mm	20 bar	60 bar	○ ● ● ● ● ● ● ●	•
8 mm	5 mm	1,5 mm	45 mm	32 bar	96 bar	○ ● *	
9 mm	6 mm	1,5 mm	45 mm	28 bar	84 bar	○ ● *	•
10 mm	8 mm	1 mm	60 mm	16 bar	48 bar	○ ● ● ● ● ● ● ●	•
10 mm	7 mm	1,5 mm	45 mm	25 bar	75 bar	○ ● *	
10 mm	7,5 mm	1,25 mm	50 mm	20 bar	60 bar	○ ● *	•
12 mm	8 mm	2 mm	80 mm	28 bar	84 bar	○ ● *	
12 mm	9 mm	1,5 mm	70 mm	20 bar	60 bar	○ ● *	•
12 mm	10 mm	1 mm	85 mm	13 bar	39 bar	○ ● ● ● ● ● ● ●	
14 mm	10 mm	2 mm	90 mm	23 bar	69 bar	○ ● *	
14 mm	12 mm	1 mm	95 mm	11 bar	33 bar	○ ● *	•
14 mm	11 mm	1,5 mm	95 mm	17 bar	51 bar	○ ● *	
15 mm	12 mm	1,5 mm	100 mm	16 bar	48 bar	○ ● *	
15 mm	12,5 mm	1,25 mm	95 mm	13 bar	39 bar	○ ● *	
16 mm	12 mm	2 mm	150 mm	20 bar	60 bar	○ ● *	
18 mm	14 mm	2 mm	190 mm	18 bar	54 bar	○ ● *	•
20 mm	16 mm	2 mm	180 mm	16 bar	48 bar	○ ● *	•
22 mm	18 mm	2 mm	200 mm	14 bar	42 bar	○ ● *	•

* Altri colori soggetti a disponibilità. Per lotti minimi Castello Italia produce secondo tabella RAL a pag 42 o su specifica del cliente.

* Other colours subject to stock availability. For a minimum quantity Castello Italia produces according to RAL chart (see page 42) or customer's requirements.