



KW	HP	TYPE		rpm	$\eta\%$	cos ϕ	In (A) 400V 50Hz	$\frac{I_s}{I_n}$	Cn (Nm)	$\frac{C_s}{C_n}$	$\frac{C_{max}}{C_n}$	W (Kg)	Cf (Nm)
6 poles - 1000 rpm													
0,09	0,16	6ATC	63B-6	840	42,0	0,61	0,51	3,5	1,02	2	2	4	5
0,12	0,16	6ATC	63B-6	850	45,0	0,62	0,6	3,5	1,4	2,0	2,0	5	5
0,18	0,25	6ATC	71A-6	880	56,0	0,66	0,7	4,0	2,0	1,6	1,7	6	12
0,25	0,34	6ATC	71B-6	900	59,0	0,70	0,9	4,0	2,7	2,1	2,2	7	12
0,37	0,5	6ATCH	71B-6	890	61,0	0,69	1,3	4,0	4,0	2,0	2,1	7	12
0,37	0,5	6ATC	80A-6	900	62,0	0,70	1,2	4,0	3,9	1,9	1,9	8	16
0,55	0,75	6ATC	80B-6	900	67,0	0,72	1,7	4,0	5,8	2,0	2,3	10	16
0,75	1	6ATCH	80B-6	900	68,0	0,72	2,2	4,0	8,0	2,0	2,3	11	16
0,75	1	6ATC	90S-6	920	69,0	0,72	2,2	5,5	7,8	2,2	2,2	12	20
1,1	1,5	6ATC	90L-6	925	72,0	0,73	3,0	5,5	11,4	2,2	2,2	15	20
1,5	2	6ATC	100L-6	945	74,0	0,76	3,9	6,0	15,2	2,2	2,2	19	40
2,2	3	6ATC	112M-6	955	78,0	0,76	5,4	6,0	22,0	2,2	2,2	25	60
3	4	6ATC	132S-6	960	79,0	0,76	7,2	6,5	29,9	2,0	2,0	36	90
4	5,5	6ATC	132MA-6	960	80,5	0,76	9,4	6,5	39,8	2,0	2,0	45	90
5,5	7,5	6ATC	132MB-6	960	83,0	0,77	12,4	6,5	54,7	2,0	2,0	56	90
7,5	10	6ATCH	132MB-6	960	85,0	0,77	16,5	6,5	74,7	2,0	2,0	60	90
7,5	10	7ATC	160M-6	970	86,6	0,77	16,2	5,6	73,9	2,0	2,6	103	200
11	15	7ATC	160L-6	970	87,6	0,78	23,2	5,8	108,3	2,1	2,4	121	200
15	20	7ATC	180L-6	970	89,0	0,81	30,1	5,7	147,7	2,0	2,4	173	200
18,5	25	7ATC	200LA-6	970	90,2	0,81	36,6	6,7	182,2	2,2	2,8	221	300/400
22	30	7ATC	200LB-6	970	90,2	0,83	42,5	6,6	216,7	2,3	2,9	236	300/400
30	40	7ATC	225M-6	980	91,5	0,84	56,4	6,8	292,5	2,2	2,7	301	600

ELVEM S.R.L.

Phone: (+39) 0424.513972 - (+39) 0424.35410 - Fax: (+39) 0424.35405

www.elvem.it