



KW	HP	TYPE		rpm	$\eta\%$	cos ϕ	In (A) 400V 50Hz	$\frac{I_s}{I_n}$	Cn (Nm)	$\frac{C_s}{C_n}$	$\frac{C_{max}}{C_n}$	W (Kg)	Cf (Nm)
4 poles - 1500 rpm													
0,12	0,16	1ATC	63A-4	1330	57,0	0,70	0,47	6	0,85	2,2	2,4	5	5
0,18	0,25	1ATC	63B-4	1340	59,0	0,75	0,6	6,0	1,3	2,2	2,4	7	5
0,25	0,34	1ATC	71A-4	1300	60,0	0,71	0,8	6,0	1,8	2,2	2,4	9	12
0,37	0,5	1ATC	71B-4	1350	65,0	0,74	1,1	6,0	2,6	2,2	2,4	10	12
0,55	0,75	1ATC	80A-4	1380	67,0	0,75	1,5	6,0	3,8	2,2	2,4	14	16
0,75	1	1ATC	80B-4	1390	72,0	0,73	2,2	6,0	5,2	2,2	2,4	15	16
1,1	1,5	1ATC	90S-4	1375	76,2	0,77	2,5	6,0	7,5	2,2	2,4	19	20
1,5	2	1ATC	90L-4	1360	78,5	0,79	3,1	6,0	10,2	2,2	2,4	23	20
2,2	3	1ATC	100LA-4	1400	81,0	0,83	4,7	7,0	14,8	2,2	2,3	27	40
3	4	1ATC	100LB-4	1430	82,6	0,85	6,3	7,0	20,2	2,2	2,3	33	40
4	5,5	1ATC	112M-4	1430	84,2	0,81	8,0	7,0	26,7	2,2	2,2	43	60

ELVEM S.R.L.

Phone: (+39) 0424.513972 - (+39) 0424.35410 - Fax: (+39) 0424.35405

www.elvem.it